

MAMUT

ŤAHANÝ POSTREKOVÁČ

To najlepšie pre služby a veľkovýrobu





MAMUT ťahaný postrekovač

Inovovaný typ ťahaného postrekovača pre intenzívne podmienky veľkovej-
roby a služieb. Vzhľadom k veľkosti nádrže a veľkému pracovnému záberu
sa jedná o postrekovač s najvyššou produktivitou práce. Spoľahlivosť a vý-
kon menších typov sú znásobené vďaka robustnému podvozku, odpruženej
náprave a záberu ramien až 36 metrov. Podľa podmienok konkrétneho pod-
niku alebo farmy, vieme postrekovač technicky vybaviť tak, aby splnil všet-
ky Vaše očakávania.



„Výbava postrekovača je dimenzovaná na veľké výkony“



Technické údaje

Nádrž	Obsah 4000 - 6000 l, laminát, 2 vlnolamy, vnútorná ochranná vrstva, oplach rotačnými tryskami
Náprava Kolesá	Brzdená, nosnosť 11 t, nastaviteľný rozchod kolies 1,85-2,25 m 13,6 R 48"
Čerpadlo Regulácia	Šesťmembránové AR 280 - 370 bp, výkon 280-370 l/min Vzduchom ovládaná armatúra, automaticky alebo mechanicky z kabíny traktora, 6 záberových sekcií
Miešanie	Hydraulické dvojstupňové
Filtrácia	Trojstupňová, 1 sací a 2 tlakové filtre, sito plniaceho otvoru
Ramená	22,5 - 36 m, priestorové, odpružené a odtlmené sústavou pier, tlmičov a silenblokov, automatické vyrovnávanie, mechanické naklápanie ovládané z kabíny traktora, staviteľná výška 50 - 220 cm
Nádrž na pesticídy	Laminát, obsah 60 l, s oplachom, tryska na vymývanie nádob
Nádrž na čistú vodu	Laminát, obsah 10 % z hlavnej nádrže
Trojité držiaky	Otočné držiaky s možnosťou uchytenia troch typov trysiek

Ďalšia výbava na želanie

Protiúletové trysky	Turbo Drop – možnosť aplikácie za vetra 9 m/s Turbo Drop HiSpeed – keramická, dvojprúdová, na vysoké pojazdové rýchlosti Air Mix – možnosť aplikácie za vetra 7 m/s AviTwin – dvojštrbinová, keramická, 7 m/s
Rozšírenie záberových sekcií	7 – 10 sekčných ventilov
Odpružená náprava	Pneumaticky: s pevným rozchodom, mechanicky: staviteľná
Elektronika	Počítač LH 4000 – automatická regulácia dávky, evidencia údajov Comfort Terminál + ISO-Bus – ovládanie všetkých funkcií postrekovača (postrek a hydraulika) cez terminál a Joystic
Navádzací systém GPS	Anténa DGPS, prijímač, svetelná navigačná lišta, LCD obrazovka
EZ-Boom	Automatické zapínanie a vypínanie sekcií postreku cez GPS
Aplikačné trubice na DAM	Podlistová aplikácia na neskoršie prihnojovanie dusíkatými hnojivami v porastoch obilovín
Plniaci nerezový filter	Nerezový filter na odstránenie hrubých nečistôt
a iné	podľa cenníka AGRIO



AGRIO - postrekovače, spol. s r.o.,
Družstevná 381, 976 33 Poniky
www. agrio.sk, e-mail: agrio@agrio.sk

Typová rada postrekovačov AGRIO:



PREDAJCA: